

Overdækning Frame

Frame er som udgangspunkt designet som en moderniseret pergola, men er dog meget mere end det. Konceptet er modulært og tilbydes også som cykeloverdækning eller som lukket overdækning til andre formål, herunder rygeoverdækning og miljøstation.

Stor variationsmulighed mht. størrelse, materialevalg og funktion, gør Frame til det ideelle valg, når der skal vælges en overdækning, der er lidt ud over det sædvanlige.

Frame er designet i tæt samarbejde med AART designers.



Design
AART Designers

flexys
DESIGNING LIVING SPACES

Overdækning Frame



Integrerede Frame cykelstativer der er monteret mellem søjler.



T-profil som bærende designudtryk på Frame overdækning.



Frame overdækning kan leveres med integreret belysning i spær.

TEKNISKE TEGNINGER



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materialer:	Varmgalvaniseret stålrammer/søjler af T-profil 100x100x11 mm, evt. efterfølgende pulverlakeret i valgfri RAL-farve.
Tag:	Flere muligheder herunder 10 mm tagplader i transparent polycarbonat, massiv polycarbonat, trapezplader eller krydsfinér/tagpap og sedum.
Fastgørelse:	Punktstøbes i frostfri dybde som standard. Alternativt flangemontage under terræn.
Beklædning:	Mange muligheder herunder alulister, trælistes, strækmetal eller gitterriste.
Ekstraudstyr:	Forskellige mulige kombinationer døre og låse. Sedum til grønt tag. Belysning

PRODUKTVARIANTER

Anvendelsesområde:	Cykeloverdækning, miljøstation, læskærm, espalier, pergola og venteskur.
Standard - miljøstation:	Som standard tilbydes Frame i B: 3000 mm (udvendige mål). L: Efter behov.
Standard - cykeloverdækning:	Som standard tilbydes Ypsilon i enkelt- eller dobbeltdybde. Dimensioner (udvendige mål): Enkelt: B: 2200 mm. L: Efter behov. For cykeloverdækninger styres dette mål af CC500 mm mellem cykler. Dobbelt: B: 4300 mm. L: Efter behov. For cykeloverdækninger styres dette mål af CC500 mm mellem cykler.
Individuelle mål:	Frame tilbydes ligeledes i individuelle mål til nye anvendelsesområder.

flexys
DESIGNING LIVING SPACES