


Overdækning Ypsilon

Ypsilon overdækninger tilbyder stor fleksibilitet mht. valg af størrelse, indretning og materialer. Som en konsekvens af dette, anvendes denne overdækning til flere formål herunder som cykeloverdækning og miljøstation. Basismodellen er med selvbærende trapeztag og tilbydes til almindelig og dobbelt cykelparkering.

Ypsilon er designet i tæt samarbejde med 3PART.



Design
3PART

flexys
DESIGNING LIVING SPACES


Overdækning Ypsilon



2ParkUp cykelstativer under Ypsilon overdækning.



Ypsilon er som udgangspunkt med trapeztag.



Mange muligheder for beklædning herunder elefantriste.

TEKNISKE TEGNINGER



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materialer:	Varmgalvaniseret stålrammer/søjler, evt. efterfølgende pulverlakeret i valgfri RAL-farve.
Tag:	Som udgangspunkt selvbærende trapeztag. Alternative tagopbygninger kan dog tilbydes herunder krydsfinér/tagpap og sedum.
Fastgørelse:	Punktstøbes i frostfri dybde som standard. Alternativt flangemontage under terræn.
Beklædning:	Mange muligheder herunder alulister, trælistes, strækmetal eller gitterriste.
Ekstraudstyr:	Forskellige mulige kombinationer døre og låse. Sedum til grønt tag. Belysning

PRODUKTVARIANTER

Anvendelsesområde:	Cykeloverdækning, miljøstation, læskærm, espalier, pergola og venteskur.
Standard - miljøstation:	Som standard tilbydes Organic i B: 3000 mm (udvendige mål). L: Efter behov.
Standard - cykeloverdækning:	Som standard tilbydes Ypsilon i enkelt- eller dobbeltdybde. Dimensioner (udvendige mål): Dimensioner herunder højde afhænger af cykelstativ, der tilbydes som alm. stativer og cykelstativer i to plan. Enkelt: B: 2200 mm. L: Efter behov. For cykeloverdækninger styres dette mål af CC500 mm mellem cykler. Dobbelt: B: 4300 mm. L: Efter behov. For cykeloverdækninger styres dette mål af CC500 mm mellem cykler.
Individuelle mål:	Ypsilon tilbydes ligeledes i individuelle mål til nye anvendelsesområder.

flexys
DESIGNING LIVING SPACES